

Novus Caméra Dôme AHD 5Mpx 2,7~13.5mm IR 25m IP66

Caméra dôme NOVUS AHD 5Mpx • IR portée 25m • Objectif varifocale 2.7-13.5 mm • Multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
• Anti vandalisme • Menu OSD • IP66

NOVUS



D525v-AHD

Caractéristiques Principales



MULTI
STANDARD



Données Techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Capteur | CMOS sensor 1/2.8" SONY |
| Nombre de pixels | 5MegaPixels |
| Luminosité Minimale | 0.1 lx/F1.3 - color mode, 0 lx (IR on) - MJ mode |
| Contrôle du Gain (AGC) | On |
| Balance des blancs | Auto |
| Synchronisation | Interne |
| Commutation Jour/Nuit | Auto / manuel |
| Type d'objectif | varifocale, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3 |
| LED Infrarouges | 24 |
| Portée Infrarouge | Jusqu'à 25 m |
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) |
| Indice | IP 66 |
| Alimentation | 12 VDC |
| Consommation | 1.5W (5W IR actif) |
| Température d'opération | -30°C ~ 40°C |



NOS AGENCES

JLP SYSTÈMES

135 Avenue Pierre Semard
Min Bât. A1
84000 AVIGNON

04 67 02 00 57 N° Téléphone

Siège Social

113 Rue Emile Julien - ZA Garosud
34070 MONTPELLIER

Retrouvez toutes nos actualités sur

